

# Rattentrichter

Bisher gab es nur vereinzelt Lösungen, das Eindringen von Ratten aus dem Sanitärbereich zu unterbinden. Das Montieren von Rattenklappen an Toiletten konnte immer nur einzelne Wohnungen oder Sanitärbereiche schützen, jedoch nur die Toilettenbereiche, Wanne und Duschtassen waren absolut schutzlos!

Die Rattensperre verhindert, dass Nager über die Abwasserrohrleitungen der Sanitärbereiche in die Wohnungen gelangen, und das 100%ig.

Die Rattensperre wird in der Falleitung im Kellerbereich eingebaut, dabei spielt es keine Rolle wie alt die Rohre sind. 100 Jahre oder, Kunststoff oder Guss. Einzige Voraussetzung zum Einbau ist ein Rohrdurchmesser von 100 mm.

## **Einbaubeispiele in Kellerhausanschlussräumen und überall dort wo Abflussleitungen den Zugang für Ratten ermöglichen :**

Voraussetzungen für den unproblematischen Einbau sind ein vertikaler Verlauf der Abflussleitung mit einem Rohrdurchmesser der Größe DIN 100 sowie der Möglichkeit 595 mm des Alten vorhandenen Abflusssystems durch den Trichter mit sogenannten SML Verbindern zu ersetzen. Diese sind über den Sanitärfachhandel problemlos zu beziehen. Weiter muss vom Mittelpunkt des Abflussrohres zur Wand ein Abstand von mindestens 14 cm vorhanden sein um diesen ohne Winkel und nur durch das Austauschen des 595mm „alten“ Rohrs gegen den V2a Rattentrichter zu ermöglichen.

Sollte anstelle des DIN 100 ein DIN 80 Rohr vorhanden sein, müssen Reduktionstücke DIN 80 auf DIN 100 mit eingeplant werden, weiter erhöht sich der Abstand zur Wand von mindesten 14 cm auf 18 cm.

Bei DIN 125 kann man mit Reduktionen DIN 125 auf DIN 100 arbeiten, jedoch sollte man vorsichtshalber unterhalb des Trichters eine Revisionsöffnung mit einplanen. Die Reduktionsstücke sind ebenfalls im Sanitärfachhandel zu beziehen. Alternativ sind Sonderanfertigungen in dieser Größe auf Anfrage gegen Mehrkosten möglich.

### **Trichtermaße:**

**Anschluss DIN 100 - Höhe 585 mm - Breite 250 mm**

Die Sperre besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist völlig wartungsfrei.

Für den Einbau ist je nach Aufwand in der Regel innerhalb von 1 - 5 Stunden zu planen.

**Wir empfehlen die Sperre nur von einem Sanitärfachmann einbauen zu lassen.**

Seit dem Einbau in den Häusern in denen die Rattentrichtersperre bereits installiert wurde, sind nie wieder Ratten über die Kanalisation in die Wohnungen gelangt.

